

MT500-2000 内置锂电池型, 在线互动式后备 UPS 电源



MT1000(A)/MT1500/MT2000



MT500A/MT650/MT1000B

产品简介:

小巧身材在个人电脑配置和峰值功耗不断升级的背景下, MT 系列后备式在线互动式 UPS 电源为个人电脑和企业小型关键终端量身定制的大容量、高可靠、高性价比 UPS 电源产品。可为用户个人电脑、POS 机、税控机及其它微型终端设备提供周全可靠的电力保护。智慧投资, 信赖之选。

产品特点:

- 全封闭, 一体成型, 简洁、紧凑、大方的机器外观;
- 卓越的微处理器确保可靠运行;
- 宽广的输入电压范围, 适应于电力环境恶劣的地区;
- 自动电压调节功能 (AVR), 稳定输出电压, 保证用电设备安全稳定。
- 超强的带载能力, 满负载的情况下长期工作;
- 完善的电池管理技术, 自动调整电池的终止电压, 延长电池寿命。
- 支持冷启动功能, 无市电的状态下直接启动 UPS, 满足应急需求;
- 市电重启功能;
- 输出模拟正弦波;
- 可接发电机

产品参数:

机种	MT500A	MT650	MT1000B	MT1000A	MT1000	MT1500	MT2000	MT1000S
容量	500VA /300W	650VA /360W	1000VA /600W	1000VA /600W		1500VA /900W	2000VA /1200W	1000VA /600W
输入电压	230 VAC							
输入电压 范围	140-300 VAC							
输出电压 精度	230± 10 % (电池模式)							
转换时间	一般 4-8 ms							
输出波形	模拟正弦波							
电池型号& 数量	4.5Ah*1	7Ah*1	9Ah*1	4.5Ah *2	7Ah *2	9Ah *2	9Ah *2	外接 12V
充电时间	6 小时可充满 90% 容量							
尺寸 (DxWxH) mm	279*101*142			340*125*188				
重量 (kgs)	4.2	4.9	6.6	8.5	9.5	11.5	12.5	12.5
温湿度	0-90% 湿度 且 0-40° C 温度							
噪音	小于 40dB							

备注: 电池默认为铅酸蓄电池, 单节电池电压为 12V
 本公司持续改进产品, 若实物与本参数有差异, 请以实物为准。



备注: 产品参数若有调整, 请以实物为准, 恕不另行通知