



专业解决电源问题，提供一站式电源解决方案

<http://www.shanshuopower.com>

LT500-1000 内置锂电池型, 在线互动式后备 UPS 电源



LT500/LT800



LT1000

产品简介:

小巧身材在个人电脑配置和峰值功耗不断升级的背景下,LT 系列后备式在线互动式 UPS 电源为个人电脑和企业小型关键终端量身定制的大容量、高可靠、高性价比 UPS 电源产品。LT 系列后备式 UPS 电源, 内置锂电池, 具有更长的后备时间, 可为用户个人电脑、POS 机、税控机及其它微型终端设备提供周全可靠的电力保护。智慧投资, 信赖之选。

产品特点:

- 内置锂电池, 与同类型产品相比, 具有 2-3 倍的后备时间。
- 500 次以上的循环放电寿命, 远大于同类型铅酸电池 100 多次的循环放电寿命, 更适合经常断电的场合。
- 全封闭, 塑壳一体成型, 简洁、紧凑、大方的机器外观;
- 卓越的微处理器确保可靠运行;
- 宽广的输入电压范围, 适应于电力环境恶劣的地区;
- 自动电压调节功能 (AVR), 稳定输出电压, 保证用电设备安全稳定。
- 支持冷启动功能, 无市电的状态下直接启动 UPS, 满足应急需求;
- 市电重启功能;
- 输出模拟正弦波;
- 可接发电机

产品参数:

机种	LT500	LT1000	LT1500
容量	650VA/360W	1000VA/600W	1500VA/900W
输入电压	220 VAC		



专业解决电源问题，提供一站式电源解决方案

<http://www.shanshuopower.com>

输入电压范围	140-300 VAC		
输出电压精度	230± 10 % (电池模式)		
转换时间	一般 4-8 ms		
输出波形	模拟正弦波		
内置电池类型	铁锂电池		
内置电池	12V/15Ah	24V/15Ah	24V/25Ah
充电时间	12 小时可充满 90% 容量		
尺寸 (DxWxH)mm	237 x 101 x 142	370*138*165	370*138*165
重量 (kgs)	3	8.5	11.5
温湿度	0-90% 湿度 且 0-40° C 温度		
噪音	小于 40dB		

~~~~~

备注：产品参数若有调整，请以实物为准，恕不另行通知



关注山硕微信公众号及官网或拨打 400-800-7801，了解更多产品详情！